

Leistungserklärung

gemäß Bau-Produkten-Verordnung (CPR) 305/2011/EU



MEIER-BETONWERKE.DE

MEIER M10 Wärmedämmblock

System zur Bewertung und Überprüfung: 2+

Hersteller:
MEIER Betonwerke GmbH
Zur Schanze 2
92283 Lauterhofen

Notifizierte Stelle: NB-Nr. 1794
PÜZ BAU GmbH
Beethovenstrasse 8
80336 München

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Erklärte Leistungen nach harm. technischer Spezifikation EN 771-3:2011 + A1:2015

| Referenznummer | Artikelnummer | Maße L x B x H [mm] | Brutto- Trockenrohdichte [kg/m ³] | Mittlere Druckfestigkeit [N/mm ²] | Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfläche geprüft | | | |
|------------------|---------------|------------------------|---|---|---|--|--|--|
| LMM10300245 - 02 | LMM10300245 | 247 x 300 x 238 | 410 – 450 | 2,5 | | | | |
| LMM10360245 - 02 | LMM10360245 | 247 x 365 x 238 | | | | | | |
| LMM10420245 - 02 | LMM10420245 | 247 x 425 x 238 | | | | | | |
| LMM10490245 - 02 | LMM10490245 | 247 x 490 x 238 | | | | | | |
| LMM10300465 - 02 | LMM10300465 | 247 x 300 x 238 | 610 – 650 | 5,0 | | | | |
| LMM10360465 - 02 | LMM10360465 | 247 x 365 x 238 | | | | | | |
| LMM10420465 - 02 | LMM10420465 | 247 x 425 x 238 | | | | | | |
| LMM10490465 - 02 | LMM10490465 | 247 x 490 x 238 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Mauersteine der Kategorie I | aus Leichtbeton für tragende und nichttragende Wände | |
| Form und Ausbildung | Geschlitzter Vollblock mit verzahnter Stoßfuge | |
| Abmaßklasse | D1 | |
| Ebenheit und Planparallelität der Lagerflächen [mm] | NPD | |
| Formbeständigkeit | NPD | DIN EN 771-3:2011-07 |
| Brandverhalten | Euroklasse A1 | |
| Wasserdampfdiffusion μ | NPD | DIN EN 1745:2012-07 |
| Verbundfestigkeit [N/mm²] | 0,30 | DIN EN 998-2:2010-12 |
| Wasseraufnahme [g/m²s] | Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden | |
| Frostwiderstand | Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden | |

NPD: No performance determined (keine Leistung festgelegt)

Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Lauterhofen 14.09.2018
Martin Meier
Geschäftsführer